

ЭВАКУАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ IP65 PL EM 1.4

- Эвакуационный указатель PL EM 1.4
- Применяется для обозначения эвакуационных выходов
- Степень защиты IP65
- Фурнитура для встроенного монтажа
- Поддерживает постоянный и непостоянный режим работы
- Функция авто-тестирования
- Индикация состояния
- 180 минут работы в аварийном режиме
- Возможна поставка светильника с пиктограммами на выбор
- Способен работать от пульта управления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: накладной / встраиваемый
	Режим работы: постоянный / непостоянный
	Материал корпуса: поликарбонат / акриловое стекло
	Габариты: 333x210x57 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света 4 Вт
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор LiFePO4 3,2 В 3200 мАч
	Степень защиты IP65
	Индикация состояния: есть
	Дополнительные опции: ИК-пульт, УДТУ



Торцевое крепление



Фурнитура для встраиваемого монтажа